

適合規格	_____
系 統	アクリルラッカー
特 長	1) 速乾性です 2) 光沢のある平滑な仕上げができます
推 奨 用 途	金属製品・屋内外の木工品（床を除く）・マーキング
荷 姿	0.3 L（×6本/ケース）
色 相	標準色 9色（白、黒、赤、黄、緑、青、クリヤー、シルバー、黒つや消）
乾燥時間（20℃）	指触 10分 硬化 30分
塗装間隔（20℃）	1時間以上
標準塗付量 （g/m ² /回）	0.3 L当たり1回塗り塗面積 1.5～2 m ²
希 釈 剤	ラッカーシンナー （ノズルの拭き取り）
家庭用品品質表示方に 基づく表示	品 名 ラッカー 用 途 上 記 成 分 ニトロセルロース，合成樹脂（アクリル樹脂），顔料，有機溶剤 正 味 量 300ml 塗り塗面積 上 記
塗料液 消防法による表示	第四類第1石油類 非水溶性 ※シルバーのみ第四類第2石油類 非水溶性 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅱ 硝化綿ラッカーエナメル
塗 装 上 の 注 意	1. 使用するとき、容器を十分に振り、よく混ぜてください。 2. 30～40cmの間隔をとって、塗料を吹き付けてください。 3. 炎に向けて使用しないこと。 4. ストープやコンロ等、火気の付近で使用しないこと。 5. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
そ の 他	容器に印刷されている「家庭用品品質表示法に基づく表示」「取り扱い上の注意」 「PL法表示」「可燃性・火気注意表示」 を、よくお読みください。 詳細はSDS（安全データシート）をご参照ください。